

Auf- und Abbauanleitung Hüpfburg „L-Circus“

Zu empfehlen ist, dass der Auf- und Abbau von den gleichen Personen durchgeführt wird.

Aufbau:

1. Unterziehfolie mit der rauen (schmutzigeren) Seite auf der Aufstellfläche auslegen. Achten Sie darauf, dass keine spitzen Gegenstände, wie Äste oder Ähnliches darunter sind.
2. Transportsack (Rolle) auf der gewünschten Vorderseite der Hüpfburg (Eingang) positionieren. Zurrbänder entfernen, mittig ausrichten und nach hinten abrollen. Die Rolle auseinander klappen.
3. Klappen Sie nun den Einstieg und den Lufteinlass in Position.
4. Das Gebläse am Lufteinlass anschließen, mit schwarzem Band befestigen und mit Strom versorgen. Der Aufblasvorgang beginnt.
5. Während dem Aufblasvorgang, das Luftauslassloch hinten neben dem Gebläse schliessen.
6. Mitteln Sie nun die Hüpfburg auf der Folie und achten Sie darauf, dass der Gebläseeinlass gerade zur Burg steht.
7. Bei Benutzung auf Beton oder Asphalt muss während der Veranstaltung darauf geachtet werden, dass die Hüpfburg immer mittig auf der Plane steht, gegebenenfalls räumen Sie die Burg und richten Sie die Burg erneut aus.
8. Bei der Benutzung auf einer Wiese verwenden Sie bitte alle mitgelieferten Bodenanker.
9. Lassen Sie erst Kinder in der Burg spielen, wenn diese vollständig aufgeblasen und ausgerichtet ist. Während dem Betrieb sind die Hüpfburgregeln zu beachten (auch an der Burg links angebracht). Zusätzlich ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben, dass für Aufsicht gesorgt werden muss.

Sollte es im Laufe Ihrer Veranstaltung regnen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Nehmen Sie sofort alle Kinder aus der Burg.
- Trennen Sie das Gebläse von der Hüpfburg und bringen Sie alles was mit Strom zu tun hat, ins Trockene.
- Wickeln Sie den Lufteinlass unter die Burg, sodass kein Wasser in die Luftkammer gelangen kann.
- Nach dem Regen schließen Sie das Gebläse und die Stromversorgung wieder an und blasen Sie die Burg erneut auf. Trocknen Sie nun die Hüpfburg mit Handtüchern und schon geht es weiter.

Sollte die Hüpfburg nass geworden sein, melden Sie uns dies unverzüglich bei Rückgabe.

Abbau:

1. Sorgen Sie dafür, dass sich vor Beginn des Abbaus keine Kinder mehr in der Burg befinden. Kontrollieren Sie die Hüpfburg auf Sauberkeit, in der Hüpfburg darf sich kein Schmutz befinden. Mögliche Reinigungskosten werden nachträglich in Rechnung gestellt.
2. Öffnen Sie die Luftauslässe vorne rechts und hinten neben dem Gebläse. Trennen Sie das Gebläse vom Strom und von der Burg.
3. Nach etwa 5 Minuten ist die Burg zusammengefallen, klappen Sie den Einstieg und den Lufteinlass in die Burg, sodass sich alles im Rechteck der Hüpfburg befindet.
4. Dritteln Sie nun die Burg, beginnend von der rechten Seite von vorne, wie Sie diese zum Aufbau auseinander geklappt haben. Es entsteht ein Schlauch durch betreten des Schlauches **ohne SCHUHE** entfernen Sie die übrige Luft.
5. Rollen Sie nun die Hüpfburg von hinten nach vorne auf (wie einen Schlafsack). Es darf nur ausschließlich die blaue Seite zu sehen sein.
Unser Tipp: Einer von der Schlauchseite ohne Schuhe der andere von der Unterziehfolie aus ganz eng rollen.
6. Ist die Rolle noch zu groß wiederholen Sie den Vorgang.
7. Befestigen Sie nun den silbernen Gurt.
8. Rollen Sie die Rolle auf den blauen Transportsack, schließen Sie diesen ordentlich an den Seiten mit den Schnüren.

AUFBAU



ABBAU



